

RENGÖRANDE SMÖRJMEDEL

Beskrivning

Chesterton® 651 Rengörande smörjmedel är rätt val för att klara industrins behov av ett lågvisköst smörjmedel med överlägsen kvalitet. Det är ett kostnadseffektivt smörjmedel med kraftigt rengörande effekt som skyddar och avsevärt förlänger livslängden på all sorts utrustning. Den superaktiva sammansättningen har maximal inträngningsförmåga och ytvätande egenskaper och ger långvarigt skydd mot slitage. Kostsamma driftsstörningar och stillestånd kan undvikas, kostnaden för underhåll och utbyte av detaljer minskas.

Smörjmedlet gör mycket mer än minskar friktion och slitage. Det tränger snabbt in i trånga utrymmen och avlägsnar gamla avlagringar orsakade av konventionella smörjmedel. 651 Rengörande smörjmedel är så effektivt på att ta bort gammalt smörjmedel att det rutinmässigt används för rengöring av detaljer och utrustningar. 651 efterlämnar en skyddande oljefilm.

Detta mångsidiga smörjmedel kan användas överallt där friktion och slitage förekommer. Det är idealiskt för tunnfilmssmörjning av rörlig utrustning, maskiner, elmotorer, känsliga instrument, dörrgångjärn, vid montering och till annan utrustning som kräver ett smörjmedel med en kraftig rengöringsförmåga.

Sammansättning

651 Rengörande smörjmedel är speciellt utvecklad för att hålla ytor väl smörjda och förhindrar uppbyggnad av smörjrester som förekommer vid petroleumbaserade produkter. Produkten håller ytorna rena på två sätt.

- De noggrant utvalda tillsatserna garanterar att smuts och andra partiklar förblir i suspension och inte ansamlas och fastnar på ytorna som skall smörjas.

- Antioxidanter minskar risken för

Typical Physical Properties

ISO Viskositet	(ASTM D 2422, DIN 51 519)	22
Utseende	Bärnstensfärgad, vätska	
Specifik vikt 20°C		0,9
Viskositet, cSt vid 40°C	(ASTM D 445, DIN 51 361)	22
Nötningstest, fyra kulor 40 kg, 75°C, 120 rpm, 1h Nötningdiameter	(ASTM D 2266, DIN 51 350)	0,43 mm
Användningstemperatur		-23°C till 150°C
Hällpunkt	(ASTM D 97, ISO 51 3016)	-29°C
Flampunkt	(ASTM D 93, DIN 51 755)	127°C

uttorkning och avlagringar som kan orsaka kostsamma stillestånd och kräva extra underhållskostnader för att rengöra utrustningen.

Dessa tillsatser förlänger smörjmedlets livslängd och medför att 651 Rengörande smörjmedel klart utklassar konventionella petroleumbaserade smörjmedel.

Använd 651 Rengörande smörjmedel när ett säkert, ekonomiskt, lågvisköst smörjmedel krävs. Förutom att det lossar hopklubbade delar håller det dem rena och korrekt smörjda.

Användningsområden

651 Rengörande smörjmedel är ett tunnflytande mångsidigt smörjmedel av hög kvalitet för all sorts utrustning, elmotorer och maskiner såväl som känsliga instrument som kronometrar, förstärkare och bandspelare. Det kan användas överallt i verkstäder, underhåll av utrustning, vid reovering av instrument i pannrum och vid montering, överallt där ett kraftigt rengörande smörjmedel behövs.*

* För kedjedrifter kan även Chesterton® 651 användas.

Produkten fungerar utmärkt bra i oljesmörjda pneumatiska system. Den primära anledningen till att fel uppstår i dessa system är kärvande kolvar och slitna tätningar. När 651 Rengörande smörjmedel används som en direkt ersättning för standard hydraulolja minskar typiska underhållskostnader med upp till 90 %. Ökningen av systemets driftstid och minskningen av kasserade detaljer ger ytterligare kostnadsbesparingar.

Egenskaper

- Rengör medan det smörjer
- Ger inga avlagringar
- Tränger in i små spalter
- Löser inte upp känsliga detaljer
- Idealiskt för snabbgående industrilager
- Speciella tillsatser för längre livslängd
- NSF H2 - Registreringsnummer 133946 (lösavvik) och 133928 (aerosol)

Fördelar

- Sparar produktionstid
- Minskar underhållskostnader
- Minskar kostnader för reservdelar
- Förlänger livslängden på maskiner och detaljer
- Avsevärd minskning av energianvändning
- Säker och lätt att använda

Anvisningar

651 Rengörande smörjmedel kan appliceras från burk eller med sprayburk försedd med munstycke för punktapplicering.

När sprayburken används, applicera jämt och vänta en minut så att medlet får tränga in. Applicera bara en gång för att nå smörjfattiga områden. Pipen på sprayburken gör att smörjmedlet hamnar där det skall appliceras, utan spill. Applicera sedan efter behov.

651 Rengörande smörjmedel på burk kan användas i existerande smörjssystem eller appliceras med normal teknik för lätta smörjmedel.

Säkerhet

Innan denna produkt används, läs igenom säkerhetsanvisningarna eller de lokala säkerhetsbestämmelserna

Tekniska data innehåller resultaten från laboratorieprov och är endast avsedda att visa allmänna egenskaper. A.W. CHESTERTON COMPANY FRÅNSÄGER SIG ALLT GARANTIANSVAR DIREKT, ELLER INDIREKT, INKLUSIVE GARANTIER FÖR DISTRIBUTIONSLEDET, VAD AVSER MEDLETS LÄMPLIGHET FÖR SÄRSKILT ÄNDAMÅL ELLER SÄRSKILD ANVÄNDNING. ALL EVENTUELL ANSVARSSKYLDIGHET BEGRÄNSAS TILL ERSÄTTNING AV PRODUKTEN.



860 Salem Street
Groveland, Massachusetts 01834 USA
Tel: (781) 438-7000 • FAX: (978) 469-6528
Hemsida: www.chesterton.com
© 2014 A.W. Chesterton Company.
® Registrerat varumärke som ägs och licensieras av
A.W. Chesterton Company i USA och övriga världen.

DISTRIBUERAS AV:

Newtec Industriservice AB
Engelbrektsgatan 28
411 37 GÖTEBORG
Tel: 031-525060 Fax: 031-525065
E-post: info@newtec.se
Hämta varuinformationsblad: www.newtec.se

REV. 12/14